

Hersteller	Fendt	Fendt	Fendt	Fendt	Fendt	Fendt
Modell	Farmer 250 V	Farmer 250 VA	Farmer 260 V	Farmer 260 VA	Farmer 270 V	Farmer 270 VA
Baujahr	1988-01	1988-02	1987-02	1987-02	1988-02	1988-02
Stückzahl (ca.)	679	1.406	1.345	4.964	580	1.895
Produktionsort	Marktoberdorf, Deutschland					
Motor						
Motorhersteller	KHD	KHD	KHD	KHD	KHD	KHD
Motortyp	F3L912	F3L912	F3L913	F3L913	F4L912	F4L912
Motorkühlung	Luft	Luft	Luft	Luft	Luft	Luft
Zylinder/Turbo	3	3	3	3	4	4
Hubraum (cm³)	2826	2826	3064	3064	3768	3768
Bohrung x Hub	100x120	100x120	102x120	102x120	100x120	100x120
Nennleistung Kw/Ps	37/ 50	37/ 50	44/ 60	44/ 60	51/ 70	51/ 70
Nenndrehzahl (u/min)	2300	2300	2400	2400	2300	2300
Füllmengen						
Kraftstofftank (l)	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Motoröl (l)	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Getriebeöl (l)	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
Getriebe						
Getriebehersteller	Fendt	Fendt	Fendt	Fendt	Fendt	Fendt
Gangzahl (V/R) +(Kriechgang)	20/6 (29/9)	20/6 (29/9)	20/6 (29/9)	20/6 (29/9)	20/6 (29/9)	20/6 (29/9)
Geschwindigkeit (Km/h) +(Kriechgang)	1,4-28,0 (0,3-28,0)	1,4-39,7 (0,3-39,7)	1,4-28,0 (0,3-28,0)	1,4-39,7 (0,3-39,7)	1,4-28,0 (0,3-28,0)	1,4-39,7 (0,3-39,7)
Abtriebe						
Zapfwelle	Motor	Motor	Motor	Motor	Motor	Motor
540/1000 u/min	serie	serie	serie	serie	serie	serie
540/750/1000 u/min	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Frontzapfwelle (1000 U/min)	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Wegezapfwelle	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Hydraulische Anlage						
Fördermenge (l/min)	27,0	27,0	28,0 (47,5)	28,0 (47,5)	47,0	47,0
Betriebsdruck (bar)	180	180	180	180	180	180
Load-Sensing	serie	serie	serie	serie	serie	serie
Hubwerksregelung	EHR	EHR	EHR	EHR	EHR	EHR
Hubkraft (kg)	2470	2470	2470	2470	2470	2470
Fronthubwerk	optional	optional	optional	optional	optional	optional

(1760kg)						
Lenkung, Allrad						
Art der Lenkung	Hydrostatische Lenkung					
Wendekreis (m)	6,2	6,44	6,2	6,44	6,78	6,68
Allradantrieb	-	serie	-	serie	-	serie
Abmessungen und Gewicht						
Gesamtlänge (m)	3,38	3,38	3,38	3,38	3,51	3,51
Gesamtbreite (m)	1,04	1,04	1,04	1,04	1,11	1,11
Gesamthöhe (m)	2,15	2,15	2,15	2,15	2,18	2,18
Radstand (m)	1,98	1,97	1,98	1,97	2,11	2,1
Leergewicht (kg)	1890	2050	2060	2200	2240	2390
zul. Gesamtgewicht (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Standardbereifung						
Bereifung vorne	6.00-16	7.50-15	6.00-16	7.50-15	7.50-15	7.50R16
Bereifung hinten	11.2-24	11.2-24	11.2-24	11.2-24	12.4R24	12.4R24
Komfort- und Zusatzausstattung						
Verdeck	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Komfortkabine	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Heizung und Lüftung	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Fahrersitz gefedert	serie	serie	serie	serie	serie	serie
Beleuchtung	serie	serie	serie	serie	serie	serie
Rad- Frontgewichte	optional	optional	optional	optional	optional	optional